

Type	Vloeroppervlak VO	T ₂₀ 63 Hz – 4 kHz Octaafband [s]	Toelaatbare verhoging in de 63, 125, 250 Hz octaafbanden [%] ^{*1)}	Versterkt signaal STI: bij podium voor sprekers en muziek [index]	Distraction Distance rD [meter]	NEN-EN-ISO 3382-1	NEN-EN-ISO 3382-2	IEC 60268- 16:2020
Type A	≤ 100 m ²	≤ 0,5	20%	0,70 ^{*2)}	-		V	V
Type B	> 100 en ≤ 250 m ²	≤ 0,6	20%	0,70 ^{*2)}	-	V		V
Type C	> 250 en ≤ 500 m ²	≤ 0,8	20%	0,70 ^{*2)}	15 ^{*3)}	V		V
Type D	> 500 m ²	≤ 1,0	20%	0,70 ^{*2)}	15 ^{*3)}	V		V

¹⁾= Ten opzichte van de gemeten gemiddelde nagalmtijd T₂₀ in de 500 en 1 kHz octaafband.

²⁾= Standaarddeviatie 0,05 [index] bij signaal dat minimaal +13 dB per octaaf ten opzichte van het representatieve achtergrondgeluidniveau kan realiseren.

³⁾= alleen bij restaurants en ruimten met tafels/stoelen.